

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : A-U-88 1L 1L Steel drums

Produkto kodas : 000000000050857923

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Užpurškimas

paskirtis Dangos ir susiję produktai

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Bendrovė:

BASF Coatings GmbH
Postfach 6123
48136 Münster
Deutschland

Kontaktinis adresas:

BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
Lithuania

Telefonas: +370 5 210-7450
El. pašto adresas: product-safety-north@basf.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52
International emergency number:
+49 180 2273-112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Degieji skysčiai, 2 kategorija	H225: Labai degūs skystis ir garai.
Odos dirginimas, 2 kategorija	H315: Dirgina odą.
Akių dirginimas, 2 kategorija	H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.
Odos jautrinimas, 1 kategorija	H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis, 3 kategorija, Centrinė nervų sistema	H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens
aplinkai, 2 kategorija

H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Pavojinga

Pavojingumo frazės :

H225	Labai degūs skystis ir garai.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės : **Prevenција:**

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemonės/ naudoti klausos apsaugos priemonės.

Greitoji pagalba:

P370 + P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausą smėlį, sausą cheminę medžiagą ar alkoholiui atsparias putas.

P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

acetonas
tripropylene glycol diacrylate
4,4'-izopropilidenodifenolis, Oligomerinis reakcijos produktai su 1-chlor-2,3-epoksipropano, esterių su akrilo rūgšties
Phosphine oxide, phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-
Neopentyl glycol, propoxylated, esters with acrylic acid
2-propeno rūgštis, 2-metil-, 2-hidroksietilesteris, reakcijos produktai su fosforo oksidu
Propylidynetrimetanolis, etoksilinti, esteriai su akrilo rūgšties
2-hydroxyethyl acrylate

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Jei šiame skyriuje pateikiama susijusi informacija apie kitus pavojus, dėl kurių nėra klasifikuojama, bet kurie gali prisidėti prie bendrojo medžiagos arba mišinio pavojaus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Cheminė prigimtis : neprisotinta akrilo derva
užpildai
pigmentas
organinis tirpiklis
neorganiniai junginiai
organiniai junginiai

Komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
poliuretano akrilatas	123904-10-9	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	>= 15 - < 20
acetonas	67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 01-2119471330-49	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Centrinė nervų sistema) EUH066	>= 15 - < 20
Methylethylketone	78-93-3 201-159-0 606-002-00-3 01-2119457290-43, 01-2119943742-35	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Centrinė nervų sistema)	>= 7 - < 10

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija
1.0

Peržiūrėjimo data:
25.04.2025

Saugos duomenų
lapo numeris:
0000000000508579
23

Paskutinio leidimo data: -
Pirmojo leidimo data: 25.04.2025

		EUH066	
tripropylene glycol diacrylate	42978-66-5 256-032-2 607-249-00-X 01-2119484613-34	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Kvėpavimo sistema) Aquatic Chronic 2; H411 Specifinė koncentracijos riba STOT SE 3; H335 ≥ 10 %	≥ 7 - < 10
4,4'-izopropilidenodifenolis, Oligomerinis reakcijos produktai su 1-chlor-2,3-epoksiopropano, esterių su akrilo rūgšties	55818-57-0 500-130-2 01-2119490020-53	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	≥ 5 - < 7
Phosphine oxide, phenylbis(2,4,6- trimethylbenzoyl)-	162881-26-7 423-340-5 015-189-00-5	Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Chronic 4; H413	≥ 3 - < 5
Neopentyl glycol, propoxylated, esters with acrylic acid	84170-74-1 01-2119970213-43	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	≥ 3 - < 5
zinc phosphate	7779-90-0 231-944-3 030-011-00-6 01-2119485044-40	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 1 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 1	≥ 3 - < 5
2-propeno rūgštis, 2-metil-, 2- hidroksietilesteris, reakcijos produktai su fosforo oksidu	1187441-10-6	Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317	≥ 1 - < 2
Propylidynetrimetanolis, etoksilinti, esteriai su akrilo rūgšties	28961-43-5 500-066-5 01-2119489900-30	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317	≥ 1 - < 2
2-hydroxyethyl acrylate	818-61-1 212-454-9 607-072-00-8 01-2119459345-34	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317	≥ 0,025 - < 0,1

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

		Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412	
		Specifinė koncentracijos riba Skin Sens. 1; H317 >= 0,2 %	
Medžiagos su kontakto darbo vietoje ribine verte :			
Kaolinas	1332-58-7 310-194-1		>= 5 - < 7

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba : Pirmosios pagalbos personalas turėtų atkreipti dėmesį į savo pačių saugumą.
Jei tikėtina, kad pacientas praras sąmonę, jį stabiliai paguldykite ant šono ir vežkite šioje padėtyje (atsigavimo padėtyje).
Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius.
Bet kokios abejonės atveju arba jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.
Išnešti iš pavojingos aplinkos.
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.
- Įkvėpus : Jei simptomai toliau išlieka, kviešti gydytoją.
Jei kvėpuoja, nukentėjusįjį išnešti į tyrą orą.
Jei kvėpavimas nereguliarus arba sustojęs, atlikti dirbtinį kvėpavimą.
- Patekus ant odos : Patekus ant odos vengti tiesioginio saulės spindulių ar kitokios UV spinduliuotės poveikio, nes tai sustiprintų odos jautrinimą.
Jei simptomai toliau išlieka, kviešti gydytoją.
Nedelsiant plauti muilu ir gausiu vandens kiekiu, taip pat pašalinti visus užterštus drabužius ir avalynę.
NENAUDOTI tirpiklių ir skiediklių.
- Patekus į akis : Paveiktas akis nedelsiant plaukite bent 15 minučių po tekančiu vandeniu, akių vokus laikydami pravertus, kreipkitės į akių specialistą.
Nedelsiant iškviesti gydytoją.
Naudojantiems kontaktinius lęšius, jei yra įmanoma - juos išimti.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		000000000508579	
		23	

Atsitiktinio patekimo ant į akis atveju, vengti saulės ar kitų šaltinių skleidžiamų ultravioletinių spindulių poveikio, kuris gali padidinti akių jautrumą.

Prarijus : Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.
NESKATINTI vėmimo.
Išskalauti burną.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai : Informacija, t. y. papildoma informacija apie simptomus ir poveikį, gali būti įtraukta į GHS ženklavimo frazes, pateiktas 2 skyriuje

Rizikos : Dirgina odą.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas : Konkretus priešnuodis nežinomas.
Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Išpurslinta vandens srovė
Sausi milteliai
Alkoholiui atsparios putos
Anglies dioksidas (CO₂)

Netinkamos gesinimo priemonės : Stipri vandens čiurkšlė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Gaisro metu susidarys tiršti juodi dūmai, turintys pavojingų degimo produktų (žiūrėti 10 rubriką).

Pavojingi degimo produktai : Fosforo oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Reikalinga tinkama kvepavimo iranga.

Tolesnė informacija : Gaisro atveju talpyklas atvėsinti vandens purslais.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.
Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Stengtis neikvepti garų.
Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.
Patarimai dėl produktų tvarkymo pateikti šio saugos duomenų lapo 7 ir 8 skyriuose.
Darbuotojams, išklausiusiems instruktažą dėl avarinių situacijų:
Skubią pagalbą teikiantiems darbuotojams:
Naudoti asmenines apsaugos priemones.
Užtikrinti atitinkamą (pakankamą) vėdinimą, ypač uždarose vietose.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Saugoti nuo nevaldomų produkto išmetimų į aplinką.
Vengti prasiskverbimo į podirvį.
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
Sulaikyti išsiliejusį preparatą, sugerti su nedegia absorbuojančia medžiaga (pvz., smėliu, žeme, diatomitu, vermikulitu) ir supilti į atliekų talpyklą pagal vietinių/nacionalinių taisyklių reikalavimus (žiūrėti 13 skyrių).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 sk.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Gerai vėdinkite darbo sritį (jei reikia, naudokite vietinę išmetamąją ventiliaciją).
Liekant negrąžinkit į sandėliavimo kontenerius.
Naudojimo vietoje draudžiama rudyti, valgyti ir gerti.
Informacija apie asmenines saugos priemones rasite 8 skyriuje. Laikytis sveikatos ir saugos darbe istatymu.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

- Kai operatoriai, nepriklausomai nuo to, ar purškama, ar ne, turi dirbti purškimo kameroje, vadinamas dažniausiai nera pakankama kietuju daleliu ir tirpiklio garu kontroles priemone. Esant tokioms aplinkybems jie turi deveti respiratorius, i kuriuos tiekiamas suslegtas oras, ypac purškimo proceso metu ir iki tol, kol kietuju daleliu ir tirpiklio garu koncentracija taps mažesne nei poveikio ribine verte.
- Darbo vietoje turi būti įrengtas avarinis dušas ir akių praplovimo priemonės.
- Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.
- Tvarkyti pagal gerą pramoninės higienos ir saugos technologiją.
- Neįkvėpti garų, aerozolių rūko.
- Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sproginimo :** Venkite visų užsideginimo šaltinių: šilumos, kibirkščių, atviros liepsnos. Produkte gali susidaryti elektrostatinis krūvis: būtinai naudokite įžeminimo laidininkus, nutiestus nuo vieno konteinerio prie kito, ir įžeminkite konteinerius. Operatoriams rekomenduojama vilkėti antistatinius rūbus ir avalynę. Reikia atkreipti dėmesį į atitinkamas apsaugos nuo gaisro priemones. Naudoti sproginimo nekeliančią įrangą. Garai yra sunkesni už orą ir gali pasklisti palei grindis. Garaisiu oru gali sudaryti sprogius mišinius.
- Higienos priemonės :** Nedelsiant nusirenkite užterštus drabužius ir saugiai išmeskite. Plauti rankas prieš pertrauką ir darbo dienos pabaigoje. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas :** Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Atidare indus atsargiai uždarykite ir laikykite vertikaliai, kad išvengtumėte nuotėkio. Nerūkyti. Neleidžiama naudoti neįgaliojamam personalui. Tos pacios medžiagos talpyklas visada laikykite taip, kaip originalia talpykla. Paisyti etiketese pateiktu ispejimu. Laikykite apsaugotą nuo užšalimo. Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.
- Patarimai dėl sandėliavimo :** Laikyti atokiau nuo laisvųjų radikalų iniciatorių, peroksidų, stiprių šarmų ir reaktyviųjų medžiagų, kad būtų išvengta egzoterminės polimerizacijos. Vengiant egzoterminių reakcijų, laikyti atokiau nuo oksidatorių, stiprių šarmiųjų ir stiprių rūgštinių medžiagų.
- Rekomenduojama laikymo temperatūra :** 5,00 °C

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

Pakavimo medžiaga : Tinkama medžiaga: anglinis plienas (geležis), skarda (alavuota), Polipropilenas, Polietilentereftalatas (PET), Mažo tankio polietilenas (MTP), Didelio tankio polietilenas (DTP), Karštuoju būdu džiovinamas lakas C222A / C221A, Standartiniai vidaus dažai, Viryklų lakas Vitalure 745, fenolio dervos krosnių lakas „Valspar HXR008F“, raudonas, Viryklės lakas KNS L-5X, fenolepoksidinė derva EHD0022, fenolepoksidinė derva „Müller 79/14/3“ (CH), Viryklės lakas R 78433, Viryklės lakas RDL 50

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Žr. į techninį informacinį lapelį, kur pateikiama papildomos informacijos.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai	CAS Nr.	Vertės tipas (Poveikio forma)	Kontrolės parametrai	Šaltinis
acetonas	67-64-1	TWA	500 ppm 1.210 mg/m ³	2000/39/EC
Tolesnė informacija: Orientacinis				
		IPRD	500 ppm 1.210 mg/m ³	LT OEL
		TPRD	1.000 ppm 2.420 mg/m ³	LT OEL
talkas	14807-96-6	IPRD (įkvepiamoji frakcija)	2 mg/m ³	LT OEL
		IPRD (alveolinė frakcija)	1 mg/m ³	LT OEL
Methylethylketone	78-93-3	STEL	300 ppm 900 mg/m ³	2000/39/EC
Tolesnė informacija: Orientacinis				
		TWA	200 ppm 600 mg/m ³	2000/39/EC
Tolesnė informacija: Orientacinis				
		IPRD	200 ppm 600 mg/m ³	LT OEL
		TPRD	300 ppm 900 mg/m ³	LT OEL
Kaolinas	1332-58-7	TWA (įkvepiamosios dulkės)	0,1 mg/m ³	2004/37/EC
Tolesnė informacija: Kancerogenų arba mutagenų				

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

		IPRD (alveolinė frakcija)	0,1 mg/m3	LT OEL
2-hydroxyethyl acrylate	818-61-1	TPRD	2 ppm 10 mg/m3	LT OEL
Tolesnė informacija: patekimas per nepažeistą odą, jautrinantis (sensibilizuojantis) poveikis				
		IPRD	1 ppm 5 mg/m3	LT OEL
Tolesnė informacija: patekimas per nepažeistą odą, jautrinantis (sensibilizuojantis) poveikis				

8.2 Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės

Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių ir (arba) veido : Tvirti apsauginiai akiniai (akiniai nuo aptaškimo) (EN 166)
apsauga Butina, kai yra patekimo į akis pavojus.
Rankų apsauga

Paaiškinimai : Deveti apsauginės pirštinės. Tinka bet kokios apsaugancios nuo cheminiu medžiagu pirštinės, sertifikuotos pagal EN ISO 374-1 standartą, pvz. nitrilo pirštinės – medžiagos storis: 0,35 mm Daugiau informacijos apie skvarbos laika galite gauti iš pirštiniu gamintojo. Duomenys yra pagrįsti pirštiniu ar žaliavu gamintojo pateikta informacija arba informacija apie produkto komponentu ypatybes. Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginių pirštinių gamintoju. Informacijos apie pirštinių pralaidumo savybes prašyti iš pirštinių tiekėjo. Pirštinės turi būti šalinamos ir pakeičiamos kitomis, atsiradus jų pažeidimo arba cheminių medžiagų prasiskverbimo požymiams. Prevencinė odos apsauga Trumpalaikiam sąlyčiui tinkamos medžiagos (rekomenduojama: bent 2 apsaugos indeksas, atitinkantis > 30 minučių skverbimosi laiko pagal EN ISO 374-1 standartą) Tinkamos medžiagos, taip pat su pailgintu, tiesioginiu kontaktu (rekomenduojama: Apsauginis indeksas 6, atitinkantis > 480 minutes prasiskverbimo laikas pagal EN ISO 374-1): Tinkamos nuo tiškų apsaugancios medžiagos (rekomenduojama: bent 1 apsaugos indeksas, atitinkantis > 10 minučių skverbimosi laiko pagal EN ISO 374-1 standartą)

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Dėvėkite chemiškai atsparų vienartinį kombinezoną ir batus. Darbuotojai turi devėti antistatinius, atsparius liepsnai rubus, pagamintus iš natūralaus pluošto ir (arba) karščiui atsparaus sintetinio pluošto.

Kvėpavimo organų apsauga : Tinkamos kvėpavimo takų apsaugos priemonės: Pusinė kaukė su kombinuotuoju filtru A1P2
Kai darbuotojai yra veikiami koncentracijų, viršijančių poveikio

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

Apsauginės priemonės	: ribas, jie privalo naudoti atitinkamus atestuosus respiratorius. Rūko, pūslų ar aerozolio ekspozicijos atveju, naudoti tinkamas asmenines kvėpavimo takų apsaugos priemones ir vilkėti apsauginį kostiumą. Neįkvėpkite garų/purškalo. Akių praplovimo fontanai ir saugos dušai turi būti lengvai prieinami. Jei to nepakanka tam, kad būtų išlaikoma mažesnė už ribines poveikio darbo vietoje vertes koncentracija, būtina dėvėti atitinkamai sertifikuotus respiratorius. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Tvarkyti pagal gerą pramoninės higienos ir saugos technologiją.
----------------------	---

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būsena	: skystas
Spalva	: pilka
Kvapas	: kaip ketonas
Kvapo atsiradimo slenkstis	: nenustatyta
Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas	: nenustatyta
	: 56,00 °C
Žemutinė sprogo riba / Žemutinė degimo riba	: > 35,0 g/m ³
Pliūpsnio temperatūra	: -12 °C Metodas: ISO 3679
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: > 200 °C
Skilimo temperatūra	: Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, nesiskaido.
pH	: medžiaga / mišinys yra netirpus (vandenyje)
Klampa	
Kinematinė klampa	: nenustatyta (40 °C)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

36,0 mm²/s (23 °C)

Ištekėjimo trukmė : > 30 s
Skersinis pjūvis: 4 mm

Tirpumas
Tirpumas vandenyje : nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas: n- : netaikoma mišiniams
oktanolis/vanduo

Garų slėgis : 203,0000 hPa
(20 °C)

682,0000 hPa
(50 °C)

Tankis : 1,220 g/cm³ (20 °C)

Santykinis garų tankis : Sunkesnis už orą.

Dalelių savybės
Dalelių dydis : Medžiaga / produktas tiekiamas rinkai ar naudojamas ne kietu
ir ne granulių pavidalu.

9.2 Kita informacija

Sprogmenys : Nesprogi

Oksidacinės savybės : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.

Užsiliepsnojamumas
(skysčiai) : Labai degūs skystis ir garai.

Ilgalaikis degumas : Palaiko degimą: taip

Savaime įkaistančios
medžiagos : Medžiaga ar mišinys nėra klasifikuojamas kaip savaime
įkaistantis.

Metalo korozijos greitis : Neėsdina metalų.

Garavimo greitis : nenustatyta

Maišumas su vandeniu : nemaišus

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Garai gali suformuoti degų mišinį su oru.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Venkite tiesioginių saulės spindulių.
Saugoti nuo šalčio.
Ultravioletiniai spinduliai
Šiluma, liepsnos ir kibirkštys.
Šiluma.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Laikyti atokiau nuo laisvųjų radikalų iniciatorių, peroksidų, stiprių šarmų ir reaktyviųjų medžiagų, kad būtų išvengta egzoterminės polimerizacijos.
Vengiant egzoterminių reakcijų, laikyti atokiai nuo oksidatorių, stiprių šarminių ir stiprių rūgštinių medžiagų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Dirgina odą.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Odos jautrinimas

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

Kvėpavimo takų sensibilizacija

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas įkvėpus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Neturima duomenų

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Neturima duomenų

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Neturima duomenų

12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Neturima duomenų

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas	: Neišleiskite į kanalizaciją/paviršinius vandenis/požeminius vandenis. Laikykitės nacionalinių ir vietinių teisinių reikalavimų.
Užterštos pakuotės	: Tinkamai neištuštintus indus reikia šalinti pagal 2008/98/EB Direktyvą. Ne iki galo ištuštintą pakuotę reikia utilizuoti kaip nepanaudotą produktą.
Atliekų kodas	: 08 01 11, dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris ar ID numeris

ADR	: UN 1263
RID	: UN 1263
IMDG	: UN 1263

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

IATA : UN 1263

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR	: DAŽAI
RID	: DAŽAI
IMDG	: DAŽAI (CINKO FOSFATAS , TRIPROPYLENEGLYCOL DIACRYLATE)
IATA	: DAŽAI

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

	Klasė	Susijusius pavojus
ADR	: 3	
RID	: 3	
IMDG	: 3	
IATA	: 3	

14.4 Pakuotės grupė

ADR	
Pakuotės grupė	: II
Klasifikacinis kodas	: F1
Pavojaus rūšies	: 33
identifikacinis numeris	
Etiketės	: 3
Apribojimų, taikomų	: (D/E)
važiuojant per tunelius,	
kodas	
Paaiškinimai	: Specialios nuostatos 640D

RID	
Pakuotės grupė	: II
Klasifikacinis kodas	: F1
Pavojaus rūšies	: 33
identifikacinis numeris	
Etiketės	: 3
Paaiškinimai	: Specialios nuostatos 640D

IMDG	
Pakuotės grupė	: II
Etiketės	: 3
EmS Kodas	: F-E, <u>S-E</u>

IATA (Kroviny)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

Pakavimo instrukcija : 364
(krovininis lėktuvas)
Pakavimo instrukcija (LQ) : Y341
Pakuotės grupė : II
Etiketės : Flammable Liquids

IATA (Keleivis)

Pakavimo instrukcija : 353
(keleivinis lėktuvas)
Pakavimo instrukcija (LQ) : Y341
Pakuotės grupė : II
Etiketės : Flammable liquid

14.5 Pavojus aplinkai

ADR

Aplinkai pavojinga : taip

RID

Aplinkai pavojinga : taip

IMDG

Jūrų teršalas : taip

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniais tikslais ir paremtos tik nesupakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų įrašų apribojimo sąlygas:
Numeris sąraše 75, 72, 3

Numeris sąraše 3

Numeris sąraše 72, 5, 29, 28

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Netaikoma
Reglamentas (EB) dėl ozono sluoksnį ardančių : Netaikoma

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

medžiagų

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) : Netaikoma

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikoma

REGLAMENTAS (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo

Šis gaminys reglamentuojamas Reglamentu (ES) 2019/1148. Apie acetonas (II PRIEDAS) visus įtartinus sandorius ir reikšmingus dingimo atvejus bei vagystes turėtų būti pranešama atitinkamam nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos E2 PAVOJAI APLINKAI
direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su
pavojingomis cheminėmis medžiagomis
susijusių avarijų pavojaus kontrolės.

P5c DEGIEJI SKYSČIAI

Lakieji organiniai junginiai : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės)
Lakiųjų organinių junginių (VOC) kiekis: 27,39 %

Lakiųjų organinių junginių (VOC) kiekis: 334,15 g/l
Lakiųjų organinių junginių kiekis, išskyrus vandenį

Kiti nurodymai:

Vadovaukitės Europos Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo.

Vadovaukitės Europos Tarybos direktyva 94/33/EB dėl jaunų žmonių apsaugos darbe arba griežtesnių nacionalinių nuostatų, kai taikoma.

Informacija apie LOJ direktyvą 2004/42/EB:

Pakategorė, kaip nurodyta IIB priede:

Ribinė didžiausio LOJ kiekio vertė, kaip nurodyta IIB priede: 540 g/l

Paruošto naudoti produkto LOJ kiekis pagal ISO 11890-2: 539 g/l

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Saugaus naudojimo vertinimas buvo atliktas su mišiniu, o gauti rezultatai aprašyti SDS 7 ir 8 skirsniuose

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H teiginių tekstas

H225	: Labai degūs skystis ir garai.
H302	: Kenksminga prarijus.
H311	: Toksiška susilietus su oda.
H314	: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	: Dirgina odą.
H317	: Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	: Smarkiai pažeidžia akis.
H319	: Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335	: Gali dirginti kvėpavimo takus.
H336	: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H400	: Labai toksiška vandens organizmams.
H410	: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411	: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H413	: Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.
EUH066	: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Acute Tox.	: Ūmus toksiškumas
Aquatic Acute	: Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai
Aquatic Chronic	: Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai
Eye Dam.	: Smarkus akių pažeidimas
Eye Irrit.	: Akių dirginimas
Flam. Liq.	: Degieji skysčiai
Skin Corr.	: Odos ėsdinimas
Skin Irrit.	: Odos dirginimas
Skin Sens.	: Odos jautrinimas
STOT SE	: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
2000/39/EC	: Komisijos Direktyva 2000/39/EB nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą
2004/37/EC	: Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe
LT OEL	: Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore
2000/39/EC / TWA	: Ribinės vertės - 8 valandos
2000/39/EC / STEL	: Trumpalaikis poveikio ribinės
2004/37/EC / TWA	: apskaičiuotos per aštuonių valandų pamatinį laikotarpį
LT OEL / IPRD	: Ilgalaikio poveikio ribinis dysis
LT OEL / TPRD	: Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitinimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECL - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Tolėsne informacija

Kita informacija : Daugiapakopiu sistemu atveju žiurekite visu komponentu medžiagu saugos duomenų lapus.
Apribota tik profesionaliems vartotojams.

Mišinio klasifikavimas:

Flam. Liq. 2	H225
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
STOT SE 3	H336

Klasifikavimo procedūra:

Remiantis produkto duomenis arba vertinimu
Skaičiavimo metodas
Skaičiavimo metodas
Skaičiavimo metodas
Skaičiavimo metodas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais, padarytais Komisijos
reglamentu (ES) 2020/878



We create chemistry

A-U-88 1L 1L Steel drums

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: -
1.0	25.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.04.2025
		0000000000508579	
		23	

Aquatic Chronic 2

H411

Skaičiavimo metodas

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT